



Brugsanvisning for HTH Granular

Gælder for følgende varenumre: 0170 – 0164 - 0110

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER!

HTH Granular er et ustabiliseret og let opløseligt granulat, som kan anvendes i alle typer pools både til den daglige kloring og til periodevis chokkloring.

1. Mål først vandets pH-værdi med pooltesteren og juster, hvis nødvendigt, til pH 7,0-7,4.
2. Tilsæt daglig (bedst aften) 100 g = 1 dl **HTH Granular** pr. 25 m³ vand.
3. **Tilsætning:** Den mængde **HTH Granular**, der ønskes tilsat, hældes op i en ren plastspand og opløses i rent vand (evt. poolvand) under forsigtig omrøring. Opløsningen hældes i poolen foran indløbsdyserne. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 15 min. kan virkningen kontrolleres ved en ny klormåling.
4. Ved nyfyldning eller sæsonopstart chokklores ved at tilsætte 300 g = 3 dl **HTH Granular** pr. 25 m³.
5. **HTH Granular** er et aktivt poolprodukt, som efter tilsætning hæver vandets pH-tal, som derefter skal reguleres ned med **Saniklar pH-MINUS**.
6. Mål jævnligt poolens klortal med pooltesteren og hold niveauet på 1-3 mg/l.

ADVARSEL! Spild aldrig vand på produktet. Hvis produktet kommer i kontakt med små mængder vand, kan det reagere voldsomt. Brug det medfølgende målebæger til dosering af produktet. Anvend aldrig målebægeret til andre formål. Læg målebægeret tilbage i emballagen med sikkerhed for, at det er fuldstændigt tørt. Tilsæt aldrig produktet samtidig med, at badende opholder sig i vandet. Produktet skal opbevares i et tørt og velventileret rum ved max. 35°C.



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER