

PPG FILTER - TOPMONTERING



Egenskaber

- Polyesterforstærket filter, udført i hvid farve
- Maksimalt arbejdstryk 2,5 bar. •

Leveres inkl. Praher 6-vejs ventil og udluftning inde i filteret for udluftning af filterrørene.

+ 5 års producentgaranti

6-vejs ventil medfølger

	520	640	760	900
Filterkapacitet i m³/h ved -				
50 m ³ /h/m ² (returskylningskapacitet) -	10,5	16	22,5	32
30 m ³ /h/m ²	6	10	13,5	19
Filterspecifikationer				
- tilslutningsmål i "	1½"	1½"	2"	2"
- filterareal i m ²	0,21	0,32	0,45	0,64
- højde i mm (H)	1045	1115	1275	1285
- ydre diameter (D)	520	640	760	900
- vægt i kg	25	30	43	55

REFERENCE	BESKRIVELSE	SAND SAND IGRUS Pose 25KG	AFM AFM 1/AFM 2 /AFM 3 Pose 21KG
45-420520	PPG Top Mount Filter 520	4/1	3/2
45-420640	PPG Top Mount Filter 640	7/2	5/4
45-420760	PPG Top Mount Filter 760	11/3	8/7
45-420900	PPG Top Mount Filter 900	16/6	11/6/5

Bemærk: Filtermedie er aldrig inkluderet i prisen på filtrene.